

neat.bar pro



提升 一个档次



Neat Bar Pro 将先进技术融入简约优雅的设备中。Neat Bar Pro 可驱动三块大型屏幕，让您在任何 Zoom 或 Microsoft Teams 会议空间中，都能享受沉浸式的高品质视频通话体验。

Neat Bar Pro 特别适合大型会议空间。它配备了两台超高分辨率摄像头和一个先进的图像深度传感器，三者结合可实现 16 倍变焦，无论与会者位于会议室的哪个位置，您都能清晰地看到每个人。

neat.

恢复对称体验

这一独特功能巧妙地在会议室人员与远程参与者之间恢复了对称感，营造出更具人性化的连接，使视频会议几乎如同面对面交流般真实。过去这是视频会议中的一大短板，而 **Neat Symmetry** (聚光模式) 让远程同事能够前所未有地在屏幕上清晰看到会议室中每位成员的特写画面。

此外，它还能本能地定格和跟踪室内的每一位参与者，这意味着人们可以站起来伸展或走动，在保持参与的同时获得更好的健康。因此，他们可以更长时间地保持精力充沛、专注和高效。

音频更清晰，干扰更少

Neat Bar Pro 有多麦克风阵列，可在大房间内获得更清晰的音频拾取效果，还有三个全音域扬声器，可产生充满整个房间的极好的立体声音效。此外，**Neat Audio** 还采用了先进的音频处理技术，可增强人声拾取，并消除风扇或空调等干扰噪音。

同时，**Neat Boundary** 还能让您设置会议空间的宽度和深度，避免摄像头意外检测、自动定格和跟踪未参与视频通话的人员。因此，如果您在一间有玻璃墙的办公室里，外面有人走过或有人站着，摄像头就会忽略他们的存在。同样，如果您在开放式办公室，设备也不会被周围发生的其他活动所迷惑。相反，您可以创建一个几乎封闭的区域。

全面管理和支持

Neat 通过安全、专用的硬件设备消除复杂性和安全威胁，让您无需担心密码和补丁更新。此外，您只需一键即可安装所有最新升级。

一应俱全

Neat Bar Pro 包装内包含所有所需配件，包括屏幕支架，让任何人都能轻松安装和设置。只需插入两根线缆，**Neat Bar Pro** 即可自动与 **Neat Pad**（我们的智能控制与日程面板）配对使用。

Neat Bar Pro 和 **Neat Pad** 均可通过有线或无线方式连接到您的网络，使您可以轻松共享音频和视觉内容，无论是通过无线方式还是 **HDMI** 线缆。

未来，**Neat Bar Pro** 还将支持音频扩展，您可以将其连接至现有的吊顶麦克风和音响系统。

此外，您还可以在大型会议空间中部署多个 **Neat Pad** 控制器，让更多人可以随时发起会议、静音或执行其他操作；同时也可在各个出入口安装 **Neat Pad** 日程面板，实现全方位的会议安排与管理。

更安全的会议室

如同所有 **Neat** 设备一样，**Neat Bar** 能帮助企业为员工提供重要的健康保障。在当今需要不断强化安全措施混合办公环境中，这将成为强有力的支持。

Neat Bar 集成了 **Neat Sense*** 技术，可帮助您监测与控制室内空气质量、湿度（健康的室内湿度范围为 30%-50%。湿度不当会加速流感病毒传播）、二氧化碳浓度以及有机化学物质（如气味和异味）水平。

此外，它还能检测房间内是否有人，以及具体人数，从而确保始终维持合适的社交距离，提升办公环境的安全性与舒适度。

70° 至 113°

水平视野

5000万像素

拍摄分辨率

16x

数字变焦



16 麦克风阵列



对向驱动器

3

全频扬声器



三屏支持



无线网络

传感器

深度、唤醒、光线、方向、
温度、湿度和空气质量

更多信息，请访问 neat.no/bar-pro

Neat Bar Pro

常规

自动唤醒和睡眠（超声波）
深度传感器（飞行时间 VGA 60° 视场角）
方向传感器（加速度计）
环境光传感器
温度、湿度和空气质量传感器（*）
摄像头 LED
系统 LED
三脚架适配（1/4-20 UNC 螺纹）
桌面支架、壁挂支架和屏幕支架
三屏支持（*）
安全锁槽（兼容 Kensington）
安全启动
Zoom 认证
Microsoft Teams 认证

视频

专业 10000 万像素照相机系统，带广角和远摄照相机
广角照相机：5000 万像素，f/2.8 光圈，113° 水平视场角
远摄相机：5000 万像素，f/1.8 光圈，70° 水平视场角
混合变焦，最高 16 倍
硬件加速视频编码和解码
自动人员取景
失真校正
降噪
色差校正
自动白平衡和色彩校正
人物视频分辨率：高达 1080p / 30
内容视频分辨率：720p / 60、1080p / 30

* Microsoft Teams 尚不支持的功能

音频

扬声器箱可实现最大音调范围和最小失真
3 个全频扬声器，可发出定向和立体声
低音扬声器配有两个对置驱动器，可消除振动
4 个追踪麦克风
16 个麦克风组成的波束形成阵列
硬件加速音频处理
全量程传感器，支持超声波接近
回声消除
噪音抑制
自动增益控制
去混响

电气和环境要求

内置电源
100-240V~ 50/60Hz 1.2A
工作环境温度：华氏 32 度至 95 度（摄氏 0 度至 35 度）
存储温度：华氏 -4 度至 140 度（摄氏 -20 度至 60 度）
相对湿度：10% 至 90

Neat Pad

Neat Bar Pro 需要配合 Neat Pad 进行安装和房间控制。
有关 Neat Pad 的更多信息，请访问 neat.no/pad